



MONTECOR

Tecnología simple, segura y eficiente.

SEGADORAS
3P DM6
3P DM5



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Robusta, Confiable y Productiva.

SEGADORA A DISCOS 3P-DM6 - 3P-DM5

Segadora a discos rotativos Montecor proyectada para realizar un forraje de alta calidad con un corte rápido y sin atoramientos. Los materiales empleados son de alta resistencia, garantizando duración y solidez.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Bastidor y tercer punto de acero - Tres puntos CAT II.
- Barra de corte de alta calidad. Engranajes rectos en baño de aceite. Cuchillas a alta velocidad, montadas con bulones de acero especial. Discos porta-cuchillas de acero anti-desgaste con tratamiento térmico.
- Accionamiento con PTO (540 rpm) - Transmisión por medio de 4 (cuatro) correas en V.
- Cilindro Hidráulico de elevación - Sistema de elevación combinado (raise combined)
- Resorte de compensación para dosificar la presión sobre el suelo del grupo segador.
- Mecanismo de protección contra obstáculos.
- Mecanismo de seguridad automático para transporte.
- Cardan con Rueda Libre (RL)
- Disco Hilerador.
- Pie de apoyo para desenganche.

» Especificaciones técnicas

| | 3P - DM6 | 3P - DM5 |
|---------------------------------|--|------------------|
| Barra de Corte | A discos. Engranajes rectos en baño de aceite. | |
| Nº de Discos | 6 | 5 |
| Cuchillas | 12 - Reversibles | 10 - Reversibles |
| Velocidad de Giro | 2950 rpm | |
| Ancho de Trabajo | 2,42 m | 2,09 m |
| Ancho de Transporte | 1,75 m | 1,60 m |
| Altura de Corte | 15 - 60 mm | |
| Potencia | 50 - 80 HP | 40 - 70 HP |
| Velocidad de Trabajo | 7 a 15 km/hs | |
| Velocidad de Transporte | 35 km/hs | |
| Rendimiento | 2 - 2,7 ha/hs | 1,7 - 2,3 ha/hs |
| Mecanismo de Seguridad | Automático por resorte a platillos. | |
| Sistema de Elevación | Hidráulico - Sistema "raise combined" | |
| Sistema de Compensación | Resorte | |
| Sistema Hidráulico | 1 SE | |
| Barra Cardánica | Limitador RL | |
| Disco Hilerador | Si | |
| Pie de Apoyo (para desenganche) | Si | |
| Peso | 500 kg | 470 kg |



Disco hilerador
Encausa el forraje cortado.



Barra de corte
Compuesta por seis discos con pares de cuchillas reversibles.



Dispositivo de seguridad
Permite la rotación parcial del chasis de la segadora en caso de colisión de la barra de corte con algún obstáculo del terreno.



Raise Combined
El sistema combinado de elevación permite levantar rápidamente y en forma conjunta la barra de corte y la estructura de la segadora para evitar cualquier obstáculo o para finalizar el tramo de corte.



Pie de apoyo
Facilita el enganche del sistema tres puntos del tractor.